

Dopomat-brillant

Gépi tisztítószer és fényesítő ápolószer

- ▶ Felületaktív, fékezett habzású gépi tisztítószer
- ▶ A padlóburkolatok kíméletes tisztítása
- ▶ Eltávolítja a szennyeződések és csíkmentesen szárad, matt fényt hagyva maga után, különösen csúszásgátló ápolófilmet képezve
- ▶ Csökkenti a cipőtálpak okozta csíkokat
- ▶ Az ápolófilm csíkmentes száradása
- ▶ Az ápolóösszetevők a tisztítás során kicserélődnek, megakadályozva a bevonatok túlzott felhalmozódását
- ▶ Polírozással optikailag javítható a felület fényessége, a csúszásgátló tulajdonság változása nélkül



Felhasználási terület

Felhasználható vízálló, kemény és elasztikus padlóburkolatokon, pl. PVC, linóleum, gumi, természetes- és műkö. Felhasználható bevonatolt padlóburkolatokon is.

Felhasználás

Az első felhasználás előtt teszteljük le a szert egy kevésbé szembetűnő részen.


Napi takarítás (gépi vizes tisztítás):

A szennyeződés mértékétől függően vagy a kívánt teljesítmény függvényében 100–400 ml 10 L hideg vízhez.

Anyagszükséglet: 1,0–3,8 ml/m².

Polírozás:

Alkalmankénti polírozás esetén (kb. 1000 ford/perc) az ápolófilm tömöríthető, a cipőtálpak által keletkezett nyomok megszüntethetőek, ugyanakkor a felület strapabírás szempontjából is optimalizálható.



Egyéb utasítás

A szakszerűtlen alkalmazásért és az abból keletkező károkért felelősséget nem vállalunk. Az 1999/44/EK törvény 1. cikke szerint háztartási felhasználása nem engedélyezett!

Összetevők (a 648/2004/EK alapján)

Nem ionos tenzidek < 5 %, anionos tenzidek < 5 %, ápoló összetevők, vízzoldható oldószerek, illatanyagok (Limonene, Linalool), tartósítószer (Sodium Pyrithione, Benzisothiazolinone).

pH-érték (koncentrátum): kb. 8

pH-érték (felhasználásra kész oldat): kb. 7

Cikkszám	Kiszerezési egység (KE)	KE száma raklaponként
j100310	10 L kanna	60
j100372	200 L hordó	2